

Tuyères

> Tuyères corps simple

Pression de service de **1,0** bar

Raccord diam. tar. **1/2"** pce



2"

3"

4"

6"



1800EXT
Allonge M. 1/2"
15 cm



PA8S
Adapateur F.1/2"
pour 1800EXT

Série 1800

RAIN BIRD

0,6 / 5,5 m

Corps de tuyère professionnelle adaptable avec l'ensemble des buses Rain bird.

	Référence
1802 - 2"	1802
1803 - 3"	1803
1804 - 4"	1804
1806 - 6"	1806
1812 - 12"	1812
1804 SAM - 4"	1804SAM
1804 SAM PRS - 4"	1804SAMPRS
1806 SAM PRS - 6"	1806SAMPRS
1812 SAM PRS - 12"	1812SAMPRS

2"	5 cm	10 cm
3"	7,6 cm	12 cm
4"	10 cm	15 cm
6"	15 cm	24 cm
12"	30 cm	40 cm

Accessoires

Accessoires	Référence
allonge M. 1/2" - 15 cm	1800EXT
adaptateur F. 1/2"	PA8S
bouchon pour tuyère	XC1800

Version SAM

Dispositif clapet anti-vidange SAM qui peut retenir 4,2m de CE.

Version SAM-PRS

Anti-vidange SAM + régulateur de pression incorporée pré-réglé à 2,1 bars.



Pour retrouver la spécification (portée selon pression) des tuyères unispray et 1800, vous reportez aux descriptions des buses ci-contre.

* Tuyères TORO

Pression de service de **2,1** bar

Diamètre raccord tar. **1/2"** pce



4"

6"

Corps de tuyère - Série 570Z

TORO

Corps de tuyère seul pour buses filetées.

	Référence
570 Z - 4"	TOR570Z4P
570 Z - 6"	TOR570Z6P

0,6 / 7,6 m

4"	12 cm	10 cm
6"	15 cm	12 cm


Tuyères

> Buses pour tuyères

Buse série MPR



Buse à débit proportionnel adaptable sur corps de tuyère UNI-spray et 1800.



	Référence				
buse fixe MPR	détail				
	ci-dessous				



- 15 - ● noir
- 12 - ● marron
- 10 - ● bleu
- 8 - ● vert
- 5 - ● rouge

Référence						1,0 bar		1,5 bar		2,0 bar	
détail						portée	débit	portée	débit	portée	débit
ci-dessous						m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h
90° Q	120° T	180° H	270° TQ	360° F		3,4	0,60	3,9	0,72	4,5	0,84
15Q	15T	15H	15TQ	15F		2,7	0,40	3,2	0,48	3,6	0,59
12Q	12T	12H	12TQ	12F		2,1	0,26	2,4	0,29	3,0	0,35
10Q	10T	10H	-	10F		1,5	0,12	1,9	0,16	2,3	0,22
8Q	8T	8H	-	8F		0,6	0,02	1,0	0,05	1,4	0,08
5Q*	-	5H*	-	5F							


*Références non stockées - sur com-



Buse série MPR pour plates-bandes



Buse à débit proportionnel adaptable sur corps de tuyère UNI-spray et 1800.



	Référence	
buse fixe rectangle	détail	
	ci-dessous	



- 15 - EST
- 15 - CST
- 15 - SST
- 9 - SST

	1,0 bar		1,5 bar		2,0 bar	
	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h
15 - EST	1,2 x 4,0	0,10	1,2 x 4,3	0,11	1,2 x 4,3	0,13
15 - CST	1,2 x 7,9	0,20	1,2 x 8,5	0,23	1,2 x 8,5	0,25
15 - SST	1,2 x 7,9	0,20	1,2 x 8,5	0,23	1,2 x 8,5	0,25
9 - SST	2,7 x 4,9	0,30	2,7 x 4,9	0,33	2,7 x 5,5	0,36

*Références non stockées - sur com-

Buse réglable VAN



Buse à secteur réglable adaptable sur corps de tuyère UNI-spray et 1800.



réglable de 0° à 330°

> buses 4, 6

réglable de 0° à 360°

> buses 10, 12, 15 et

	Référence	
buse réglable VAN	détail	
	ci-dessous	



- 18 - ● beige
- 15 - ● noir
- 12 - ● marron
- 10 - ● bleu
- 8 - ● vert
- 6 - ● orange
- 4 - ● jaune

réglable	1,0 bar		1,5 bar		2,0 bar	
	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h
18VAN	4,3	0,96	4,8	1,07	5,4	1,20
15VAN	3,4	0,60	3,9	0,72	4,5	0,84
12VAN	2,7	0,40	3,2	0,48	3,6	0,59
10VAN	2,1	0,44	2,4	0,53	2,7	0,57
8VAN	1,8	0,27	2,1	0,32	2,3	0,38
6VAN	1,2	0,19	1,5	0,23	1,8	0,27
4VAN	0,9	0,14	1,0	0,17	1,2	0,20



Tuyères

> Buses rotatives



Buse MP ROTATOR




Buse à débit proportionnel adaptable sur tout corps de tuyère.



90° à 210°

210° à 270°

360°



MP 1000



MP 2000



MP 3000



Clé de réglage pour MP rotator ref. CLEREG

		Référence									
buse rotative MP		détail ci-dessous									
		90-210°	210-270°	360°	2,0 bar		3,0 bar		3,5 bar		
		● bor-	● bleu	● olive	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	
MP1000 2,5 à 4,5 m	90°	MP1000H			3,7	36	4,3	44	4,4	47	
	180°	MP1000H			3,7	72	4,3	88	4,4	94	
	210°	MP1000H	MP-		3,7	85	4,3	102	4,4	109	
	270°		MP-		3,7	108	4,3	132	4,4	141	
	360°			MP1000F	3,5	144	4,3	177	4,4	190	
MP2000 4,0 à 6,5 m	90°	MP2000H			5,5	74	6,4	94	6,7	101	
	180°	MP2000H			5,2	141	6,1	174	6,4	189	
	210°	MP2000H	MP-		5,2	165	6,1	205	6,4	222	
	270°		MP-		5,2	212	6,1	261	6,4	282	
	360°			MP2000F	5,2	283	6,1	348	6,4	375	
MP3000 6,5 à 9,1 m	90°	MP3000H			8,2	166	9,1	203	9,1	220	
	180°	MP3000H			8,2	353	9,1	431	9,1	466	
	210°	MP3000H	MP3000TQ		8,2	411	9,1	502	9,1	542	
	270°		MP3000TQ		8,2	530	9,1	646	9,1	701	
	360°			MP3000F	8,2	703	9,1	862	9,1	931	




Buse MP ROTATOR Corner



45° à 105°



MP corner



45°
← Arrosage précis même dans un angle réduit.

		Référence							
buse rotative MP Corner		détail ci-dessous							
		45°-105°	2,0 bar		3,0 bar		3,5 bar		
		● Tur-	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	
MP Corner 2,4 à 4,5 m	45°	MPCORNER	3,5	36	4,3	44	4,4	47	
	90°	MPCORNER	3,5	76	4,3	94	4,4	110	
	105°	MPCORNER	3,5	89	4,3	100	4,4	117	



Buse MP ROTATOR Plates-Bandes



MP PB gauche

MP PB droite

MP PB latérale



MP plates bandes

		Référence							
buse rotative MP PB		détail ci-dessous							
				2,0 bar		3,0 bar		3,5 bar	
			portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	
Gauche	● ivoire	MPLS	1,2 x 4,3	43,2	1,5 x 4,6	52,2	1,8 x 4,9	57,0	
Droite	● cuivre	MPRS	1,2 x 4,3	43,2	1,5 x 4,6	52,2	1,8 x 4,9	57,0	
Latérale	● marron	MPSS	1,2 x 8,5	86,4	1,5 x 9,1	106,8	1,8 x 9,8	111,0	

Tuyères

Buse rotative à jet multiple



Buse rotative à secteur fixe adaptable sur tout corps de tuyère.



Référence	détail ci-dessous				1,4 bar		2,4 bar		3,4 bar	
	90° Q	120° T	180° H	360° F	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h
1318 - ● noir	RN1318Q	RN1318T*	RN1318H	RN1318F	4,0	0,15	5,0	0,19	5,5	0,23
1724 - ● jaune	RN1724Q	RN1724T*	RN1724H	RN1724F	5,2	0,28	6,7	0,36	7,3	0,44

*Références non stockées - Sur com-



← Débit à 180°

Buse série R-VAN



Buse rotative à secteur variable permettent de régler le secteur et la portée manuelle-



Référence	détail ci-dessous					
	1,4 bar		2,4 bar		3,4 bar	
buse rotative R-VAN	réglable		réglable		réglable	
	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h
1318 - ● noir	4,0	0,17	5,0	0,20	5,5	0,24
1724 - ● jaune	5,2	0,28	6,7	0,35	7,3	0,43

*Références non stockées - Sur com-



← Débit à 180°



* Tuyères et buses TORO



Corps de tuyère - Série 570Z

Corps de tuyère seul pour buses filetées.

4"	12 cm	10 cm
6"	15 cm	12 cm

Référence	détail ci-dessous	
570 Z - 4"	TOR570Z4P	
570 Z - 6"	TOR570Z6P	




Pression de service de 2,1 bar

Diamètre raccord tar. 1/2" pce

0,6 / 7,6 m

Buse à jet fixe - Précision

Buses à jet fixe compatible tout corps de tuyère Toro, Irritrol, Hunter ou Rain-



Référence	détail ci-dessous								
	2,0 bar		2,75 bar		3,5 bar				
buse fixe précision	Q - 90°	H - 180°	F - 360°	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h
	12 ● marron	TO-	TOROT12H	TOROT12F	3,7	168	3,75	180	3,8
15 ● noir	TO-	TOROT15H	TOROT15F	4,6	263	4,7	281	4,75	291



← Débit à 180°

