

## Turbines

### > Arroseurs 1/2"

Pression de service de **1,7** bar

Raccord diam. tar. **1/2"**



**3504**



### Série 3500

Livrée avec son arbre de buse.

**RAIN BIRD**

4,6 / 10,7 m

	Référence
<b>3504 PC</b> <i>pré-équipé d'une buse n°2</i>	3504PC
<b>3504 PC - version SAM</b> <i>pré-équipé d'une buse n°2</i>	3504PCSAM

**3504**

16,8 cm 10,2 cm

version PC

réglable de 40° à 360°

Accessoire	Référence
arbres buses 3500 (x6)	3504TREE

version SAM

Dispositif clapet anti-vidange



réglable 40-360°	1,7 bar		2,5 bar		3,5 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
0,75	4,6	0,12	5,2	0,16	5,4	0,19
1,00	6,1	0,17	6,4	0,21	6,6	0,26
1,50	7,0	0,24	7,0	0,30	7,3	0,36
2,00	8,2	0,32	8,2	0,39	8,4	0,47
3,00	8,8	0,49	9,4	0,60	9,6	0,71
4,00	9,4	0,67	10,1	0,83	10,7	1,00

### > Arroseurs 3/4"

Pression de service de **1,7** bar

Raccord diam. tar. **3/4"**



**5004 5004**



← **ROTORTOOL** tournevis pour le réglage des arroseurs 5000

### Série 5000

Livrée avec son arbre de buse.

**RAIN BIRD**

7,6 / 15,2 m

	Référence
<b>5004+ FC</b> <i>pré-équipé d'une buse n°3</i>	5004FC
<b>5004+ PC</b> <i>pré-équipé d'une buse n°3</i>	5004PC
<b>5004+ PC inox - version SAM</b> <i>pré-équipé d'une buse n°3</i>	5004PCSS-SAM
<b>5012+ PC</b> <i>pré-équipé d'une buse n°3</i>	5012PC

**5004**

10,0 cm 18,5 cm

**5012**

30,0 cm 42,9 cm

version PC

réglable de 40° à 360°

version FC

uniquement 360°

Accessoires	Référence
arbres de buses uniformité	5000TREE
arbres de buses MPR	Détail ci-des-

version SAM

Dispositif clapet anti-vidange

Buse uniformité Angle Standard 25°



Buse uniformité Angle Bas 10°



Buse MPR 25 - rouge  
30 - vert  
35 - beige

réglable 40-360°	2,0 bar		3,0 bar		4,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
1,50	10,1	0,28	10,6	0,34	10,6	0,40
2,00	10,8	0,36	11,2	0,45	11,1	0,52
2,50	10,9	0,44	11,3	0,56	11,3	0,64
3,00	11,2	0,55	12,1	0,69	12,2	0,80
4,00	11,6	0,71	12,7	0,89	12,8	1,04
5,00	12,1	0,91	13,5	1,13	13,7	1,32
6,00	12,4	1,05	13,9	1,34	14,9	1,55
8,00	11,8	1,45	14,1	1,79	15,2	2,06

	2,0 bar		3,0 bar		4,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
1,00	8,0	0,18	8,8	0,22	8,8	0,26
1,50	8,6	0,28	9,4	0,35	9,4	0,41
2,00	9,1	0,36	9,7	0,45	10,1	0,52
3,00	9,3	0,55	10,6	0,68	11,0	0,80



4x buses Q 90° / T 120° H 180° / F	1,7 bar		3,1 bar		4,5 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
5000MPR25	7,0	0,63	7,6	0,87	7,6	1,05
5000MPR30	8,8	0,96	9,1	0,67	9,1	0,82
5000MPR35	9,8	1,22	10,7	1,72	10,7	2,09



**Buses MPR**  
Buses fixes et proportionnelles



## Turbines



5505 12,7 cm 23,5 cm

Version PC/FC réglable de 50° à 360°

Version SS - inox  
BSP avec tige en acier inoxydable

Clapet anti vidange SAM  
intégré, pouvant retenir 3,1m CE



→  
Coupe  
d'un  
arroseur  
5504

Buse	Angle 22°	Couleur
2	-	orange
3	-	rouge
4	-	noir
5	-	jaune
6	-	bleu
8	-	vert
10	-	gris
12	-	beige

Buse	Angle 22°	Couleur
18S	-	bleu
22S	-	bleu
26S	-	bleu
30S	-	bleu

### Série 5500



Livrée avec son arbre de buse.

	Référence
5505 PC/FC	5505
5505 PC/FC - version SS inox	5505SS

#### Accessoires

tournevis pour arroseur  
buse pour arroseur 5505

	Référence
ROTORTOOL	Détail ci-dessous

réglable 40-360°	3,0 bar		4,0 bar		5,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
2	11,3	0,38	11,3	0,45	11,9	0,51
3	12,1	0,64	12,5	0,75	13,1	0,83
4	12,7	0,74	13,6	0,85	13,7	0,95
5	12,9	0,90	14,2	1,05	14,3	1,18
6	13,3	1,07	14,2	1,25	14,5	1,41
8	12,3	1,53	13,6	1,80	14,5	2,04
10	13,1	1,74	15,3	2,12	16,3	2,60
12	12,5	2,30	15,2	2,74	16,3	3,12

réglable 40-360°	3,0 bar		4,0 bar		5,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
18S	6,0	0,36	6,9	0,45	7,2	0,53
22S	6,6	0,38	7,5	0,45	7,8	0,53
26S	8,0	0,45	8,8	0,53	8,8	0,65
30S	9,1	0,42	9,9	0,49	10,7	0,65



Pression de service de 2,1 bar

Raccord diam. tar. 3/4"



Version PC/FC réglable de 20° à 360°

Kit SAM clapet anti-vidange  
diponible en option, vendu séparément peut retenir 1,5m de CE.



→  
Buses  
angle 11°

### Série MAXI-PAW



Asperseur à batteur escamotable - Pré-équipé buse n°8

	Référence
MAXI-PAW	204508

Accessoires	Référence
clé montage / démontage	42064
kit sam clapet anti-vidange	2045A
buse pour MAXI-PAW	sur demande

réglable 40-360°	2,0 bar		3,0 bar		4,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
06	-	-	11,5	0,51	11,6	0,58
07	10,4	0,55	11,7	0,66	12,5	0,78
08	11,1	0,68	12,0	0,82	12,7	0,94
10	12,0	1,01	12,7	1,21	13,3	1,42
12	12,3	1,32	13,2	1,58	13,7	1,86

réglable 40-360°	2,0 bar		3,0 bar		4,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
07	6,9	0,38	7,4	0,46	7,6	0,54
10	8,1	0,83	9,2	1,00	9,8	1,19



MAXIPAW

Pression de service de 1,7 bar

Raccord inférieur tar. 3/4" ou 1/2"

Raccord latéral tar. 1/2"



→  
42064  
clé de montage



## Turbines

### > Arroseurs 1"

Pression de service de **1,7** bar

Raccord diam. tar. **1"** pce



**6504 SS inox**

**6504**



### Série FALCON 6504

Livrée sans buse.

	Référence
FALCON 6504 FC	FALCONFC
FALCON 6504 PC	FALCONPC
FALCON 6504 FC - SS inox	FALCONFCSS
FALCON 6504 PC - SS inox	FALCONPCSS

#### Accessoire

arbres buses uniformité	Référence
	BUSE-

Buse uniformité	4 - noir	6 - bleu	8 - vert	10 - gris	12 - beige	14 - olive	16 - marron	18 - bleu F.
Angle Standard 25°								



11,3 / 19,8 m



**6504** ø5,1 cm 10,2 cm 21,6 cm

Version PC | réglable de 40° à 360°

Version FC | uniquement 360°

Version SS - inox  
BSP avec tige en acier inoxydable

Clapet anti vidange SAM intégré,



← Coupe d'un 6504 SS inox

Pression de service de **3,4** bar

Raccord diam. tar. **1"** pce



↑ 232693S outil de blocage du porte



**8005 SS inox**

**8005**



← KITGAZON Kit panier gazon



### Série 8005

Pré-équipé d'une buse.

	Référence
8005 FC/PC pré-équipé d'une buse blanche	8005
8005 FC/PC - SS inox pré-équipé d'une buse bleu	8005SS

#### Accessoires

	Référence
arbres buses uniformité	BUSE8005
kit panier gazon	KITGAZON
blocage porte buse	232693S

Buse uniformité	4 - noir	6 - bleu	8 - vert	10 - gris	12 - beige	14 - olive	16 - marron	18 - bleu F.	20 - rouge	22 - jaune	24 - orange	26 - blanc
Angle Standard 25°												



17,4 / 24,7 m



**8005** ø4,8 cm 12,7 cm 25,7 cm

Version PC/FC | réglable de 50° à 360°

Version SS - inox  
BSP avec tige en acier inoxydable





← Coupe d'un 8005

	4,0 bar		5,0 bar		6,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
	11,9	0,93	11,9	1,06	-	-
	13,7	1,37	13,7	1,54	-	-
	14,9	1,75	14,9	2,09	-	-
	16,3	2,30	16,7	2,50	-	-
	17,7	2,70	18,3	3,05	18,6	3,30
	18,5	3,17	19,2	3,54	19,6	3,96
	19,6	3,54	20,4	3,99	21,0	4,45
	19,7	3,97	20,6	4,47	21,5	4,95
	20,3	4,50	21,6	5,11	22,1	5,65
	21,3	5,23	22,4	5,84	22,9	6,71
	20,7	5,50	23,0	6,26	23,9	6,92
	21,8	6,01	23,2	6,80	24,1	7,50

## Turbines

### > Arroseurs 1 1/2"



Version 900

Version 950

réglable de 15° à 360°

Clapet anti vidange SAM intégré, pouvant retenir 3,1m CE

Vanne électrique incorporée solénoïde 24v

**KITGEAGLE**  
kit de protection en gazon artificiel pour EAGLE 900/950 (disponible en caoutchouc)



### Série EAGLE 900/950



Livrée avec buse.

	Référence
<b>EAGLE 900 PC</b> avec électrovanne incorporée	EAGLE900E28
<b>EAGLE 950 FC</b> avec électrovanne incorporée	EAGLE950E28

Accessoires	Référence
outil de montage des	VTDR
pince pour clips arroseur	SRP
clé installation filtre TSRS	ISTRS
clé sélection manuelle	DRSVK7
kit protection caoutchouc	KITCEAGLE
kit protection gazon	KITGEAGLE



**EAGLE 900**

→ **ISTRS**  
Clé de montage du filtre anti gra-



**EAGLE 950**

→ **DRS-**  
Clé de sélection manuelle pour série EAGLE 900/950

Pression de service de **4,1**

Raccord diam. pce tar. **1 1/2"**

Buses EAGLE	couleur	4,5 bar	5,5 bar	6,5 bar
44	bleu	19,8	21,6	21,9
48	jaune	22,3	22,8	23,5
52	orange	23,5	24,7	24,9
56	vert	25,0	25,9	26,8
60	noir	26,2	27,7	27,7
64	rouge	27,4	28,3	29,2

Buses EAGLE	couleur	4,5 bar	5,5 bar	6,5 bar
18-C	blanc	21,7	22,5	23,0
20-C	gris	22,3	23,2	24,0
22-C	bleu	22,9	24,4	25,3
24-C	jaune	23,8	25,6	27,1
26	orange	24,4	25,6	26,5
28	vert	25,2	26,2	27,4
30	noir	25,2	26,2	25,9
32	marron	25,3	25,9	27,3

4,5 bar		5,5 bar		6,5 bar	
portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
19,8	5,11	21,6	5,59	21,9	6,16
22,3	6,81	22,8	7,72	23,5	8,06
23,5	7,57	24,7	8,41	24,9	9,19
25,0	8,94	25,9	9,87	26,8	10,80
26,2	9,47	27,7	10,52	27,7	11,50
27,4	10,35	28,3	11,56	29,2	12,57

4,5 bar		5,5 bar		6,5 bar	
portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
21,7	4,64	22,5	5,19	23,0	5,68
22,3	5,48	23,2	6,12	24,0	6,69
22,9	6,29	24,4	7,01	25,3	7,64
23,8	7,32	25,6	8,16	27,1	8,93
24,4	8,50	25,6	9,41	26,5	10,18
25,2	9,44	26,2	10,72	27,4	11,37
25,2	10,44	26,2	11,43	25,9	12,05
25,3	11,17	25,9	12,05	27,3	13,00

→ **SRP**  
Pincettes pour les clips des arroseurs EAGLE 900/950


→ **DRS-**  
Outil de montage des vannes d'arroseurs EAGLE



### \* Arroseurs TORO



#### Arroseur escamotable - tar. 1/2"




Mini8


Série Mini8	Référence
Arr. Mini 8	TORMI-NI84P

MINI 8

Pression de service de **2,0**



#### Arroseurs escamotable - tar. 3/4"



T5

S800CK

Série T5	Référence
Arr. T5	TORT5P

Série SUPER800	Référence
Arr. S800 - CK	TORS800CK
Arr. S800 - High-pop	TORS800HP

S800

HP

CK

T5

Pression de service arr. T5 **1,7 à 4,5b.**

