

Pompes eaux claires

> Pompes vides caves

Eaux pluviales, de ruissellement ou d'infiltration / Vidange de puisard piscine et bassin / Assèchement d'eau trouble, peu sale (T°C 0

Granulo-
-mètrie
de 2 mm

Raccord
REF.
tar. 1"%"

→
TOP2FLOOR
niveau mini.
d'aspiration: 2 mm



Série TOP 2 FLOOR

Pompe serpillère - Equipée d'un câble de 10 mètres avec fiche normalisée - Sans



| | Référence | Débit (m³/h) | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | 0 | 1.2 | 3.6 | 6.0 | 8.4 | 10.8 |
| top 2 floor monophasé - 0.37 kW | TOP2FLOOR | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,8 |

Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar

Granulo-
-mètrie
de 5 mm

Raccord
REF.
pce tar. 1"%"

←
VERTYNOVA400
niveau mini.
d'aspiration: 3 mm



Série VERTY NOVA / Série NOVA

VERTY NOVA Pompe submersible d'encombrement réduit - Commutateur M/A*

Equipée d'un câble de 10 mètres avec fiche normalisée.

NOVA Equipée d'un câble de 5 mètres avec fiche normalisée - Commande auto. par



| | Référence | Débit (m³/h) | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | 0 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.0 | 10.0 |
| verty nova 400 automa- tique | VERTYNO- | 9 | 8 | 6,7 | 5,0 | 3,0 | 1,5 |

Granulo-
-mètrie
de 10 mm

Raccord
REF.
pce tar. 1"%"

→
NOVA300F
niveau mini.
d'aspiration: 85 mm



| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| nova 300 Automatique monophasé - 0.22 kW - 1.5 A | NOVA300F | 7,1 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 3,4 | - |
| nova 600 automatique monophasé - 0.55 kW - 3.4 A | NOVA600F | 10,2 | 8,9 | 8,3 | 7,8 | 6,6 | 3,1 |

Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar

←
NOVA600F
niveau mini.
d'aspiration: 175 mm



- *Commutateur M/A
- Marche AUTOMATIQUE par flotteur interne
- Marche MANUELLE pour une aspiration jusqu'à 3 mm du

> Pompes pour eaux de chantier

Eaux pluviales, sales / Eaux boueuses / Eaux sableuses / Épuisement de fouilles de chantier (T°C 0 à 40°C)

Granulo-
-mètrie
de 7 mm

Raccord
REF.
fil. 2"

→
HS24S



Série HS2 - pompe d'épuisement

Pompe d'épuisement - Marche à sec possible - Equipée d'un câble de 10 mètres avec fiche normalisée - Corps d'aspiration en fonte - T°C liquide 0 à 40°C



| | Référence | Débit (m³/h) | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|------|
| | | 0 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 11.0 |
| pompe HS2 - 4S monophasé - 0.4 kW - 2.6 A | HS24S | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 |

| Accessoire | Référence |
|-------------------------|-----------|
| Flotteur pr l'automati- | 411500 |



← 411500
Flotteur spécial
permettant d'automatiser
les pompes HS2-4S

←
HS24S Coff-



Valisette HS2 - 4S

Kit d'intervention prêt à l'emploi comprenant: une pompe HS2-4S + 20 mètres de tuyau d'évacuation ø50mm + une valisette de transport.

| | Référence | l | L | h |
|-----------------------|--------------|---------|----------|---------|
| | | largeur | longueur | hauteur |
| coffret HS2-4S | HS24SCOFFRET | 28 cm | 58 cm | 43 cm |

