

Enclos / clôtures

> Enclos / clôtures / treilles

Piquet bois

Piquets bois en pin maritime.



	Référence
4/5 x 1m80	CARMOT45180
6/7,5 x 1m80	CARMOT675180
6/7,5 x 2m00	CARMOT675200
11/13 x 4m50	CARMOT1113450

Fil de fer galvanisé

Fil de fer galvanisé standard.



← N03

→ N13
N14
N23



	Référence
Ø1,15 mm x 50 ml fil de fer plastifié	N03
Ø2,00 mm x 205 ml	N13
Ø2,20 mm x 830 ml	N14
Ø5,90 mm x 117 ml	N23

Fil à vigne - CRAPAL

Fil de fer ultra-résistant pour la vigne ou palissade - Grande durée de vie - Rouleau



	Référence
Ø1,8 mm - 1250 ml	GRAPAL18
Ø2,2 mm - 825 ml	GRAPAL22
Ø2,8mm - 500 ml	GRAPAL28

Fil ondulé - CRAPAL

Fil de fer ondulé pour l'arboriculture - Grande durée de vie - Rouleau 25kg.



	Référence
Ø2,4mm - 640 ml	ARBORIFIL



Crampillon 3,5mm - sceau 5 kg

	Référence
biseau standard	CRAMPILLON
biseau harpon	CRAMPILLON-HARP



Grippe




	Référence
Pince + 50 grippe M	GP MEDIUM50
grippe S - small pour fil Ø1,1 à 2,0 mm	GRIPPLESMALL
grippe M - medium pour fil Ø2,2 à 3,2 mm	GRIPPLEMEDIUM
grippe L - large pour fil Ø3,2 à 4,2 mm	GRIPPLELARGE

RAID3 →



Tendeur et lien

Tendeurs de fils de fer et liens.



← TENVIT

TENDEURS	Référence
tendeur RAID Ø n°3	RAID3
tendeur TENVIT Ø 6mm	TENVIT
clé pour TENVIT	CLTEN-VIT



← AP25

LIEN	Référence
lien PELLENC standard	
pince lien PELLENC sur commande	AP25
lien PLASTOFIL Ø4,5 bobine 1kg	999552

← F9S



Abreuvoir

	Référence
à palette horizontale	F9S
à palette verticale abreuvoir bol plastique	FORSTAL
à palette verticale abreuvoir GUSTIN	S4
à niveau constant abreuvoir GUSTIN - fonte	LAC5

Enclos / clôtures

> Clôtures électriques

Électrificateur secteur 230v

Électrificateur pour animaux sensibles à difficile. La gamme s'adapte à tout type de clôture.

	Référence
230v - NRJ max. 2,5 <i>5 km (en condition moyenne)</i>	CLOS1800
230v - NRJ max. 5,0 Joule	CLOS2000
230v - NRJ max. 7,0 Joule	CLOS2005



Électrificateur autonome - solaire

Equipé d'un panneau solaire 6 W et livré avec un accumulateur 50 Ah. Électrificateur sur accumulateur 12 V pour clôtures moyennes ou longues.

	Référence
12V/9V - NRJ max. 1,3 J <i>env. 5 km (condition moyenne)</i>	SECURSOLIS



Électrificateur autonome - Pile

CLOS 20/30 Gamme compact autonome. Electrificateur sur pile 9v ou batterie 12v, équipé d'un variateur. Possibilité d'alimentation par un panneau solaire 2w (uniquement sur CLOS30).
SECUR60 Gamme compact autonome hybride. Appareil hybride fonctionnent sur pile 9v, batterie 12v ou avec un adaptateur sur le secteur 230v (et compatible avec l'énergie solaire).
SECUR130/300 Gamme puissant autonome. Appareil complet et modulable fonctionnent sur batterie 12v, piles 9v ou avec un adaptateur sur le secteur 230v (et compatible avec l'énergie



	Référence
9V/12V - NRJ max. 0,3 J <i>env. 1 km (condition moyenne)</i>	CLOS20
9V/12V - NRJ max. 1,4 J <i>env. 1,5 km (condition</i>	CLOS30
9V/12V - NRJ max. 0,8 J <i>env. 2 km (condition moyenne)</i>	SECUR60
12V/9V - NRJ max. 1,3 J <i>env. 5 km (condition moyenne)</i>	SECUR130
12V/9V - NRJ max. 4,0 J <i>env. 15 km (condition moyenne)</i>	SECUR300

> Accessoires

Piquet

	Référence
piquet de terre - 1m	667800
lot de 10 piquets - 1m00 <i>piquets métal jaune</i>	PJN
lot de 10 piquets - 1m10 <i>isolants avec fixation pour fil</i>	ISO-POST110 /10
lot de 10 piquets - 1m40 <i>isolants avec fixation pour fil</i>	ISO-POST140 /10
piquet étrier - 1m65 <i>isolants avec fixation pour fil</i>	640900



Isolateur

	Référence
seau d'isolateur IVA à vis <i>pour fil et ruban - seau de</i>	650506
seau d'isolateur IRUVIS <i>seau de x100</i>	657006



Attache

	Référence
attache fil électrique <i>à écraser avec une pince</i>	666202
attache rubans 20 à 32mm	666502
attache rubans 40mm	666702



Fil et ruban

	Référence
fil bleu ● - 200m <i>x3 conducteurs</i>	631500
fil bleu ● - 400m <i>x3 conducteurs</i>	631600
ruban bleu ● - 200m <i>épaisseur 12 mm</i>	635400
ruban blanc ○ - 200m <i>épaisseur 40 mm</i>	634300
ruban marron ● - 200m <i>épais. 20 mm - x6 conducteurs</i>	636300
ruban marron ● - 200m <i>épais. 40 mm - x6 conducteurs</i>	637100



Autre

	Référence
poignée isolante	665300
"bip" contrôle <i>pour vérifier le fonctionnement</i>	660902

