

Raccords métalliques

> Raccords Alu.

Raccord ALU symétrique

> M (fileté) avec verrou

∅ racc expr. x fil.	Référence
∅25 mm x 1"	102025
∅30 mm x 1"¼	102030
∅40 mm x 1"½	102040
∅50 mm x 2"	102050
∅65 mm x 2"½	102065
∅80 mm x 3"	102080



Raccord ALU symétrique

> F (tarauté) avec verrou

∅ racc expr. x tar.	Référence
∅25 mm x 1"	102225
∅30 mm x 1"¼	102230
∅40 mm x 1"½	102240
∅50 mm x 2"	102250
∅65 mm x 2"½	102265
∅80 mm x 3"	102280



Raccord ALU symétrique

> cannelé à verrou

∅ racc expr. x ∅ cannelé	Référence
∅25 mm x ∅30 mm	10002530
∅30 mm x ∅35 mm	10003035
∅40 mm x ∅40 mm	10004040
∅40 mm x ∅45 mm	100040
∅50 mm x ∅50 mm	10005050
∅50 mm x ∅55 mm	100050
∅65 mm x ∅60 mm	10006560
∅65 mm x ∅70 mm	100065
∅80 mm x ∅75 mm	10008075
∅80 mm x ∅80 mm	10008080
∅80 mm x ∅90 mm	10008090



Raccord ALU symétrique

> F (tarauté) sans verrou

∅ racc expr. x fil.	Référence
∅65 mm x 2"½	103265



Bouchon ALU symétrique

> avec verrou

∅ racc expr.	Référence
∅40 mm	109040
∅50 mm	109050
∅65 mm + chaînette	109065



Joint de raccord symétrique

	Référence
∅40/45 mm <i>∅ racc. symétrique</i>	G40
∅50/55 mm <i>∅ racc. symétrique</i>	G50
∅65/70 mm <i>∅ racc. symétrique</i>	G65



Accessoire - clé tricoise

	Référence
clé tricoise ∅20/65 mm	CLE



Collier tourillon double serrage
∅30-40 à 105-115 mm
> Accessoires - page 157 <

Raccord ALU cannelé

> Pour tuyau vacupress ou jamaïca

∅ cannelé ext. / int. x M	Référence
∅ 47,5 / 45 mm x 2"	434547ALU
∅ 52,5 / 50 mm x 2"	435052ALU
∅ 57,5 / 55 mm x 2"	435557ALU
∅ 62,5 / 60 mm x 2"	436062ALU
∅ 72,5 / 70 mm x 2"½	437072ALU
∅ 77,5 / 70 mm x 2"½	437577ALU
∅ 82,5 / 80 mm x 2"½	438082ALU
∅ 92,5 / 90 mm x 3"	439092ALU
∅ 102,5/100 mm x 3"	43100102ALU



Détail Tuyau vacupress ou jamaïca
> tuyaux souples - page



Raccords métalliques

> Raccords fonte galvanisée

Té égal

> F (tarauté)



F	Référence
1/8"	1300510
1/4"	1300813
3/8"	1301217
1/2"	1301521
3/4"	1302027
1"	1302634
1 1/4"	1303342
1 1/2"	1304049
2"	1305060
2 1/2"	1306676
3"	1308090

Coude 90° PR

> F (tarauté)



F	Référence
1/4"	900813
3/8"	901217
1/2"	901521
3/4"	902027
1"	902634
1 1/4"	903342
1 1/2"	904049
2"	905060
2 1/2"	906676
3"	908090

Coude 90° PR

> M (fil.) x F (tar.)



M x F	Référence
1/4"	920813
3/8"	921217
1/2"	921521
3/4"	922027
1"	922634
1 1/4"	923342
1 1/2"	924049
2"	925060
2 1/2"	926676
4"	92102114

Té réduit

> F (tarauté)



cotés - sortie	Référence
1 1/4" - 3/4"	1303320
1 1/4" - 1"	1303326
1 1/2" - 3/4"	1304020
1 1/2" - 1"	1304026
2" - 3/4"	1305020
2" - 1"	1305026
2 1/2" - 1"	1306626
2 1/2" - 2"	1306650

Coude 90° - GR

> F (tarauté)



F	Référence
1/4"	10813
3/8"	11217
1/2"	11521
3/4"	12027
1"	12634
1 1/4"	13342
1 1/2"	14049
2"	15060

Coude 90° - GR

> M (fil.) x F (tar.)



M x F	Référence
1/4"	20813
3/8"	21217
1/2"	21521
3/4"	22027
1"	22634
1 1/4"	23342

Croix égale

> F (tarauté)



F	Référence
1/4"	1800813
3/8"	1801217
1/2"	1801521
3/4"	1802027
1"	1802634
1 1/4"	1803342
1 1/2"	1804049
2"	1805060
2 1/2"	1806676

Coude 45° - GR

> F (tarauté)



F	Référence
1/2"	411521
3/4"	412027
1"	412634
1 1/4"	413342
1 1/2"	414049
2"	415060

Coude 45° - GR

> M (fil.) x F (tar.)



M x F	Référence
3/4"	402027
1 1/4"	403342
1 1/2"	404049
2"	405060
2 1/2"	406676

Raccords métalliques

> Raccords fonte galvanisée (suite)

Union FF > F (taraudé)



F	Référence
1/2"	3401521
3/4"	3402027
1"	3402634
1 1/4"	3403342
1 1/2"	3404049
2"	3405060
2 1/2"	3406676

Union MF > M (fil.) x F (tar.)



M x F	Référence
1/2"	3411521
3/4"	3412027
1"	3412634
1 1/4"	3413342
1 1/2"	3414049
2"	3415060
2 1/2"	3416676

Coude Union > M (fil.) x F (tar.)



M x F	Référence
1 1/2"	984049
2"	985060

Manchon > F (taraudé)



F	Référence
1/8"	2700510
1/4"	2700813
3/8"	2701217
1/2"	2701521
3/4"	2702027
20/27"	2702027A
1"	2702634
1 1/4"	2703342
1 1/2"	2704049
2"	2705060
2 1/2"	2706676
3"	2708090
4"	

Mamelon > M (fileté)



M	Référence
1/8"	2800510
1/4"	2800813
3/8"	2801217
1/2"	2801521
3/4"	2802027
1"	2802634
1 1/4"	2803342
1 1/2"	2804049
2"	2805060
2 1/2"	2806676
3"	2808090

Bouchon F > F (taraudé)



F	Référence
1/8"	3000510
1/4"	3000813
3/8"	3001217
1/2"	3001521
3/4"	3002027
1"	3002634
1 1/4"	3003342
1 1/2"	3004049
2"	3005060
2 1/2"	3006676
3"	3008090

Bouchon M > M (fileté)



M	Référence
1/8"	2900510
1/4"	2900813
3/8"	2901217
1/2"	2901521
3/4"	2902027
1"	2902634
1 1/4"	2903342
1 1/2"	2904049
2"	2905060
3"	2908090

* Bobines à visser



Bobine galva. - 100 mm

M	Référence
1/4"	0813100
3/8"	1217100
1/2"	1521100
3/4"	2027100
1"	2634100
1 1/4"	3342100
1 1/2"	4049100
2"	5060100
2 1/2"	6676100
3"	8090100

Bobine galva. - 200 mm

M	Référence
1/2"	1521200
3/4"	2027200
3/4" laiton	2027200L
1"	2634200
1" laiton	2634200L
1 1/4"	3342200
1 1/2"	4049200
2"	5060200
2 1/2"	6676200
3"	8090200
4"	

Bobine galva. - 400 mm

M	Référence
1/2"	1521400
3/4"	2027400
1"	2634400
1 1/4"	3342400
1 1/2"	4049400
2"	5060400
2 1/2"	6676400

Raccords métalliques

> Raccords fonte galvanisée (suite)

Téflon
0,10/12mm - 12 ml
0,20/25mm - 12 ml
ref. TEF010
ref. TEF020



Tube téflon liquide
50 gr. - alimentaire
ref. 0893577050

Unilock
fil nylon alimentaire - 80 ml
ref. UNILOCK



Filasse
la poupé - la boîte
ref. FILASSE
ref. FILASBTE

Pâte à joint
250ml / 500 ml
ref. GEB250
ref. GEB500



Mamelon réduit



M > M	Référence
1/2" > 1/8"	2450805
3/8" > 1/4"	2451208
1/2" > 1/4"	2451508
1/2" > 3/8"	2451512
3/4" > 3/8"	2452012
3/4" > 1/2"	2452015
1" > 1/2"	2452615
1" > 3/4"	2452620
1 1/4" > 3/4"	2453320
1 1/4" > 1"	2453326
1 1/2" > 3/4"	2454020
1 1/2" > 1"	2454026
1 1/2" > 1 1/4"	2454033
2" > 1"	2455026
2" > 1 1/4"	2455033
2" > 1 1/2"	2455040
2 1/2" > 1 1/2"	2456640
2 1/2" > 2"	2456650
3" > 2 1/2"	2458066

Manchon réduit



F > F	Référence
1/4" > 1/8"	2400805
3/8" > 1/8"	2401205
3/8" > 1/4"	2401208
1/2" > 1/4"	2401508
1/2" > 3/8"	2401512
3/4" > 3/8"	2402012
3/4" > 1/2"	2402015
1" > 1/2"	2402615
1" > 3/4"	2402620
1 1/4" > 1/2"	2403315
1 1/4" > 3/4"	2403320
1 1/4" > 1"	2403326
1 1/2" > 1"	2404026
1 1/2" > 1 1/4"	2404033
2" > 3/4"	2405020
2" > 1"	2405026
2" > 1 1/2"	2405040
2 1/2" > 1 1/2"	2406640
2 1/2" > 2"	2406650
3" > 2 1/2"	2408066

- suite - Réduction > M (fil.) > F (tar.)



M > F	Référence
2" > 3/4"	2415020
2" > 1"	2415026
2" > 1 1/4"	2415033
2" > 1 1/2"	2415040
2 1/2" > 1"	2416626
2 1/2" > 1 1/4"	2416633
2 1/2" > 1 1/2"	2416640
2 1/2" > 2"	2416650
3" > 2"	2418050
3" > 2 1/2"	2418066
4" > 3"	24110280

Réduction > M (fil.) > F (tar.)



M > F	Référence
1/4" > 1/8"	2410805
3/8" > 1/4"	2411208
1/2" > 1/8"	2411505
1/2" > 1/4"	2411508
1/2" > 3/8"	2411512
3/4" > 1/4"	2412008
3/4" > 3/8"	2412012
3/4" > 1/2"	2412015
1" > 1/4"	2412608
1" > 1/2"	2412615
1" > 3/4"	2412620
1 1/4" > 3/4"	2413320
1 1/4" > 1"	2413326
1 1/2" > 3/4"	2414020
1 1/2" > 1"	2414026
1 1/2" > 1 1/4"	2414033

Réduction > F (tar.) > M (fil.)



F > M	Référence
1/4" > 1/8"	2460805
1/4" > 3/8"	2461208
1/2" > 1/4"	2461508
1/2" > 3/8"	2461512
3/4" > 1/2"	2462015
1" > 3/4"	2462620
1 1/4" > 3/4"	2463320
1 1/4" > 1"	2463326
1 1/2" > 1"	2464026
1 1/2" > 1 1/4"	2464033
2" > 1"	2465026
2" > 1 1/4"	2465033
2" > 1 1/2"	2465040
2 1/2" > 2"	2466650
3" > 2"	2468050
3" > 2 1/2"	2468066

Raccords métalliques

> Raccords fonte

Raccord à bride autobuté

∅ PVC	Référence
∅ 63 mm	SR6063
∅ 75 mm	SR6075
∅ 90 mm	SR6090
∅ 110 mm	SR6110
∅ 125 mm	SR6125



Jonction autobuté > pour PVC

∅ PVC	Référence
∅ 63 mm	SR5063
∅ 75 mm	SR5075
∅ 90 mm	SR5090
∅ 110 mm	SR5110
∅ 125 mm	SR5125



Coude 90°

> à emboîtement PVC

∅ PVC	Référence
∅ 63 mm	CF63
∅ 75 mm	CF75
∅ 90 mm	CF90



Coude 45°

> à emboîtement PVC

∅ PVC	Référence
∅ 63 mm	CF6345
∅ 75 mm	CF7545
∅ 90 mm	CF9045



Coude 90° à deux brides

∅ DN	Référence
∅ 65 mm	45065
∅ 80 mm	45080



Coude 45° à deux brides

∅ DN	Référence
∅ 65 mm	45165
∅ 80 mm	45180



Té égal

∅ DN	Référence
∅ 65 mm	45565



Té réduit

DN > DN réduit	Référence
80 > 65	4558065



Collier fonte

> DN - sortie taraudé 55/300

∅ DN tuy.	Référence
∅ 50 mm	89P55050
∅ 63 mm	89P55063
∅ 75 mm	89P55075
∅ 90 mm	89P55090
∅ 110 mm	89P55110
∅ 125 mm	89P55125



F 55/300
Pas MACON
↓



Réduction laiton 55/300

> F (tar.) > M. (fil.)

F > M	Référence
1"½ > 55/300	R74049
2" > 55/300	R75060



R74049



M 55/300 →
Pas MACON

← F 1"½
Pas du GAZ

R75060



F 2" →
Pas du

← M
55/300

Raccords métalliques

> Raccords laiton à visser

Manchon > F (tarauté)



F	Référence
1/2"	14131521
3/4"	14132027
1"	14132634
1 1/4"	14133342
1 1/2"	14134049
2"	14135060

Mamelon > M (fileté)



M	Référence
1/4"	14100813
3/8"	14101217
1/2"	14101521
3/4"	14102027
1"	14102634
1 1/4"	14103342
1 1/2"	14104049
2"	14105060

Mamelon réduit



M > M	Référence
3/8" > 1/4"	14111208
1/2" > 3/8"	14111512
3/4" > 1/2"	14112015
1" > 3/4"	14112620
1 1/4" > 1"	14113326
1 1/2" > 1 1/4"	14114033
2" > 1 1/2"	14115040

Raccord MF en 2 pièces



M x F	Référence
1/4" x 3/8"	1410F1208
3/8" x 1/2"	1410F1512
1/2" x 3/4"	1410F2015
3/4" x 1"	1410F2620
1" x 1 1/4"	1410F3326
1 1/4" x 1 1/2"	1410F4033
1 1/2" x 2"	1410F5040

Raccord MF en 1 pièce



M x F	Référence
1/4" x 3/8"	
3/8" x 1/2"	
1/2" x 3/4"	
3/4" x 1"	
1" x 1 1/4"	
1 1/4" x 1 1/2"	
1 1/2" x 2"	
1 1/2" x 55/300	

Réduction > M (fil.) - F (tar.)



M > F	Référence
3/8" > 1/4"	80071208
1/2" > 1/4"	80071508
1/2" > 3/8"	80071512
3/4" > 3/8"	80072012
3/4" > 1/2"	80072015
1" > 3/8"	80072612
1" > 1/2"	80072615
1" > 3/4"	80072620
1 1/4" > 3/4"	80073320
1 1/4" > 1"	80073326
1 1/2" > 1"	80074026
1 1/2" > 1 1/4"	80074033
2" > 1 1/4"	80075033
2" > 1 1/2"	80075040

Té égal > F (tarauté)



	Référence
1/2"	80111521
3/4"	80112027
1"	80112634
1 1/4"	80113342
1 1/2"	80114049
2"	80115060

Coude > F (tarauté)



	Référence
1/2"	80091521
3/4"	80092027
1"	80092634
1 1/4"	80093342
1 1/2"	80094049
2"	80095060

Applique murale > M (fil.) x F (tar.)



	Référence
M 3/4" x F	11A2027

* Étanchéité

Téflon

0,10/12mm - 12 ml
0,20/25mm - 12 ml
ref. TEF010
ref. TEF020



Unilock

fil nylon alimentaire - 80 ml



Téflon liquide

50 gr. - alimentaire
ref. 0893577050



Raccords métalliques

> Raccords laiton "express"

Raccord express

> M (fileté)



	Référence
1/2"	2231521
3/4"	2232027
1"	2232634
1 1/4"	2233342

Raccord express

> F (taraudé)



	Référence
1/2"	2241521
3/4"	2242027
1"	2242634
1 1/4"	2243342

Raccord express

> cannelé



	Référence
ø10 mm	22210
ø13 mm	22213
ø16 mm	22216
ø19 mm	22219
ø25 mm	22225

Bouchon



	Référence
bouchon	225

Joints



	Référence
petit trou	227
grand trou	227GT

Détail Tuyau d'arrosage
> Tuyau souple - Page 126 <



> Raccords cannelés

Raccord 1 pièce

> M (fileté)



ø can. x M	Référence
ø10 - 1/4"	430810
ø13 - 3/8"	431213
ø18 - 1/2"	431518
ø22 - 3/4"	432022
ø27 - 1"	432627
ø32 - 1 1/4"	433332
ø35 - 1 1/4"	433337
ø42 - 1 1/2"	434042
ø52 - 2"	435052

Raccord 2 pièces

> F (taraudé)



ø can. x F	Référence
ø10 - 1/4"	530810
ø13 - 3/8"	531213
ø18 - 1/2"	531517
ø22 - 3/4"	532022
ø27 - 1"	532627
ø32 - 1 1/4"	533332
ø35 - 1 1/4"	533337
ø42 - 1 1/2"	534042
ø52 - 2"	535052

Manchon égal



ø can	Référence
ø15 mm	21315
ø20 mm	21320
ø27 mm	21326
ø32,5 mm	21330
ø37,5 mm	21335
ø42 mm	21340
ø50 mm	21350

* Colliers de serrage



← Collier de serrage galvanisé/inox
- 9 mm ø6-8 à ø16-25 mm
- 12 mm ø15-24 à 104-138 mm



← Collier de serrage à 2 oreilles
- ø9-11 à ø37à40 mm



← Collier tourrillon double serrage
> ø30-40 à 105-115 mm

Raccords métalliques

> Raccords laiton DÉCA pour PE

Raccord DECA

> F (tarauté)



Ø DÉCA x F	Référence
Ø25 x 3/4"	11F25
Ø27 x 3/4"	11F27
Ø32 x 1"	11F32
Ø40 x 1"½	11F40
Ø50 x 1"½	11F50
Ø63 x 2"	11F63

Raccord DECA

> M (fileté)



	Référence
Ø25 x 3/4"	11M25
Ø32 x 1"	11M32
Ø40 x 1"½	11M40
Ø50 x 1"½	11M50
Ø63 x 2"	11M63

Manchon DECA égal



	Référence
Ø25 mm	11U25
Ø32 mm	11U32
Ø40 mm	11U40
Ø50 mm	11U50
Ø63 mm	11U63

Coude DECA

> F (tarauté)



Ø DÉCA x F	Référence
Ø25 x 3/4"	11CF25
Ø32 x 1"	11CF32
Ø40 x 1"½	11CF40
Ø50 x 1"½	11CF50
Ø63 x 2"	11CF63

Coude DECA

> M (fileté)



	Référence
Ø25 x 3/4"	11CM25
Ø32 x 1"	11CM32
Ø40 x 1"½	11CM40
Ø50 x 1"½	11CM50
Ø63 x 2"	11CM63

Coude DECA égal



	Référence
Ø25 mm	11C25
Ø32 mm	11C32
Ø40 mm	11C40
Ø50 mm	11C50
Ø63 mm	11C63



Détail Tuyau PE
haute densité et basse densité
> Tuyaux souples - page 124 <

Té DECA

> M (fileté)



	Référence
Ø25 x 3/4"	11TM25
Ø32 x 1"	11TM32
Ø40 x 1"½	11TM40
Ø50 x 1"½	11TM50
Ø63 x 2"	11TM63

Té DECA égal



	Référence
Ø25 mm	11T25
Ø32 mm	11T32
Ø40 mm	11T40
Ø50 mm	11T50
Ø63 mm	11T63

Applique murale

> F (tarauté)



Ø DÉCA x F	Référence
Ø25 x 1/2"	11A2515
Ø25 x 3/4"	11A2520

Raccord DECA

avec vanne et écrou tournant



Ø DÉCA x F	Référence
Ø25 x 3/4"	11F25V
Ø32 x 1"	11F32V

Raccord REXUO

> M (fileté)



Ø RÉXUO x M	Référence
Ø32 x 1"	901332
Ø40 x 1"½	901340
Ø50 x 1"½	901350
Ø63 x 2"	901363

Raccords métalliques

> Raccords acier à souder

Manchette cannelée

> acier noir à souder



øDN	Référence
ø 70	13101905
ø 75	13101910
ø 80	13101915
ø 90	13101917

Manchette cannelée

> acier noir à souder



øDN	Référence
ø 62	SCX15416
ø 73	SCX15417
ø 77	SCX15418
ø 93	SCX15419

Coude 3D - 90°

> acier noir à souder



øDN	Référence
ø 48,3	3D049
ø 60,3	3D060
ø 76,1	3D076
ø 88,9	3D090
ø 114,3	3D114
ø 133,0	3D133

Réduction droite

> acier noir à souder



øDN > øDN	Référence
76 > 60,3	RS076060
88,9 > 48,3	RS090049
88,9 > 76,1	RS090076
114,3 > 76	RS114076
114 > 88,9	RS114090
133 > 88,9	RS133090
168,3 > 139,7	RS168139

Poste à souder →
GYSMI 161
ref. GYSMI161



Détail accessoires pour
poste à souder

> Matériels d'atelier - page 177 <

Bande anti-corrosion →
DENSOVERTE
100 mm x 10 ml
ref. DENSOVERTE



> Brides acier

Bride plate alésée

> DN - Alésage



	Référence
ø 40 - 49,0	DN040
ø 50 - 61,1	DN050
ø 60 - 70,0	DN060
ø 65 - 77,1	DN065
ø 80 - 90,0	DN080
ø 100 - 115,7	DN100
ø 125 - 141,1	DN125
ø 150 - 168,3	DN150
ø 80	DN080P
ø 100	DN100P
ø 125	DN125P
ø 150	DN150P

Bride acier

> DN - F (tarauté)



	Référence
ø 40 - 1"½	DN040TA
ø 50 - 2"	DN050TA
ø 60 - 2"	DN060TA
ø 65 - 2"½	DN065TA
ø 80 - 3"	DN080TA
ø 100 - 4"	DN100TA



Détail boulonnerie
> Fixations - page 186 <

Joint klingérite

> DN



	Référence
ø 40 mm	JK040
ø 50 mm	JK050
ø 60 mm	JK065
ø 65 mm	JK080
ø 80 mm	JK100
ø 100 mm	JK125
ø 125 mm	JK150
ø 200 mm	JK200